


UBS

Universal Befehlssensor System (sistema con sensore di comando universale)
per i quadro di comando GfA TS 970, TS 971 e TS 981

- Connessioni a spina inconfondibili per componenti elettrici come dispositivi di comando, barriere fotoelettriche, interruttori a strappo, ecc.
- Collegamento semplice, rapido, infallibile
- Possibilità di installazione flessibile con lunghezza cavi da 3 a 20 metri
- Slot selezionabili a scelta
- Collegamento consentito anche da parte di elettrotecnici non specializzati



Denominazione	Descrizione	N. d'art.
Modulo di collegamento UBS	5 slot per componenti UBS	30004648
Radioricevitore con collegamento a spina UBS	434 MHz, con autocodifica Tensione di alimentazione 24 V DC EKX 1M, 1 canale (per TS 970) EKX 2M, 2 canali ¹⁾ (per TS 981)	40014953 40014856
Pulsante triplo con collegamento a spina UBS, N. 31 UBS aP (superficie)	Alloggiamento in plastica, tipo di protezione IP65 Dimensioni L x A x P [mm]: 72 x 138 x 48 Per l'uso con TS 981 comando interno/esterno commutabile	40014992
Interruttore a chiave con collegamento a spina UBS, N. 420 UBS aP (superficie)	Alloggiamento in metallo, tipo di protezione IP54 Dimensioni L x A x P [mm]: 70 x 130 x 65 Per l'uso con TS 981 comando interno/esterno commutabile	40014994
Fotocellula a riflessione con collegamento a spina UBS	Con riflettore e staffa; Raggio d'azione 7,5 m; Tipo di protezione IP65; Tensione 24 V DC; con cavo UBS: 1,5 m	30004653
Cavo di sistema UBS, collegabile su entrambi i lati, con 2 collegamenti a vite	Lunghezza 3 m 5 m 7 m 10 m 15 m 20 m Collegamenti a vite per UBS, 10 pezzi.	20003031.00300 20003031.00500 20003031.00700 20003031.01000 20003031.01500 20003031.02000 30004652

■ 1) I 2 canali sono utilizzabili solo per comandi APERTO (TS 981 con comando per doppio senso di circolazione)