

Oggetto

ELEKTROMATEN® SE 8.60 FU con fornitura ampliata

Descrizione

La fornitura dell'ELEKTROMATEN SE 8.60 FU (1) viene ampliata. A partire dal 01/2023, il cavo commutatore finora disponibile come opzionale (2)¹⁾ viene montato come standard per la manovra manuale di emergenza (3). La lunghezza del cavo commutatore è di ca. 2x 0,2 m. È possibile un prolungamento mediante la prolunga cavo commutatore (4) nota per altre serie di riduttori. Inoltre, la catena di emergenza manuale viene prolungata come standard da 1 m a 4 m (5)²⁾. È inoltre possibile un'ulteriore prolunga della catena (6).

Figure



Avvertenze

- La modifica sarà effettuata a partire dal 01/2023.
- Documentazione tecnica in fase di adattamento.
- Il cavo commutatore, ora montato di fabbrica, può inoltre essere ordinato come pezzo di ricambio (n. d'art.: 30005741.00020).
- I cavi commutatore prima disponibili come optional nelle lunghezze 2x 4 m (n. d'art.: 30005741.00400), 2x 7 m (n. d'art.: 30005741.00700) e 2x 10 m (n. d'art.: 30005741.01000) non saranno più disponibili. Verranno sostituiti dalle prolunghes cavo commutatore utilizzate (4).
- In caso di altre domande relative alla modifica, il vostro referente del reparto Vendite è sempre a disposizione: <https://gfa-elektromaten.com/en-DE/contact.html>

1) Con il cavo commutatore, è possibile attivare la manovra manuale di emergenza "Catena veloce SK" senza utensili. Finora, senza il cavo commutatore era necessaria una chiave a bocca con apertura 15.
2) In caso di necessità, la catena può essere accorciata o prolungata mediante la maglia di chiusura delle catene fornita in dotazione. I dati sulla lunghezza si riferiscono alla lunghezza totale della catena (in circolazione).